

Frontpage

Slijtvast

Rot niet,
ook zonder speciale
behandeling

AR LINE[®]
composite

Kleurvast

Weinig onderhoud

Écht antislip!!

Perfecte afwerking

Warm (niet heet) en splintervrij

Hardhout

Handleiding voor onderhoud en schoonmaak

www.arline.com.tr

Handleiding voor onderhoud en schoonmaak

Om uw buitenterras mooi te houden is regelmatig onderhoud gewenst. Hieronder vind u de beste manier voor uw terrasonderhoud.

Probleem	Oplossing
Vuilresten	Opgehoopte vuilresten worden het eenvoudigst verwijderd met een emmer lauwwarm water met een milde zeepoplossing* en een zachte bezem.
Ijs en sneeuw	Om sneeuw te verwijderen gebruikt u een plastic sneeuwschuiver, zeker GEEN metalen schuiver. Om sneeuw en ijs te smelten kunt u sneeuwzout gebruiken.
Olie, vet of voedsel	Alle voedselresten dienen zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. Om de oppervlakte van uw buitenvloer zo mooi mogelijk te houden moet deze binnen twee dagen schoongemaakt te worden. Gebruik hiervoor lauwwarm water met een milde zeepoplossing* en een zachte bezem.
Schimmel	Als er vuilophoping plaats vind, kan schimmelvorming ontstaan. Om schimmelvorming te voorkomen kunt u uw vloer het best 2 keer per jaar (voor- en najaar) schoonmaken met lauwwarm water met een milde zeepoplossing* en een zachte bezem.
Beton, kalk of bouwafval	Gebruik een medium zachte borstel en lauwwarm water met een milde zeepoplossing*. Daarna kunt u de hogedrukspuit gebruiken, rekening houdend met de opmerkingen hieronder. Als de hogedrukspuit een zeepreservoir heeft, kunt u dit gebruiken. Spoel goed na. Als er niet goed nagespoeld wordt, kunnen er, na opdroging, zeepresten ontstaan en wilt u opnieuw schoonmaken!
Gebruik van een hogedrukspuit	U kunt een hogedrukspuit gebruiken van maximaal 100 bar. Als u een hogedrukspuit gebruikt met een grotere druk dan 100 bar vervalt de garantie op uw product. U dient de spuitmond minimaal 30cm van het oppervlak te houden.
Bescherming van Arline producten	Gebruik NOOIT aceton of andere oplosmiddelen als u het oppervlak van de Arline producten mooi wilt houden. Het enige dat u nodig heeft is een lauwwarm water met een milde zeepoplossing*!
Vlekken van water, bladeren	De Arline producten kennen, net als alle andere houten producten, een lichte vorm van verkleuring. 12 weken nadat uw vloer gelegd is is dit proces uitgewerkt.

*Bijvoorbeeld groene zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaak producten die alcohol, ammonia of schuurmiddelen bevatten.

Krassen	Bij normaal gebruik kunnen krassen ontstaan op uw Arline vloer. Bij hetzelfde normale gebruik zullen deze krassen na verloop van tijd (12 tot 16 weken) vervagen
Schuren	Arline raadt het schuren van uw vloer af. Het verandert het oppervlak en het uiterlijk van uw vloer. Door het schuren kan uw garantie vervallen.
De laatste fase van uw Arline vloer	Als uw Arline vloer wordt verwijderd brengt u het naar het grof vuil punt in uw woonplaats. U dient de Arline producten NIET te verbranden.

!!! Het gebruik van producten die bleekmiddel of zuren bevatten kunnen het oppervlak van de Arline producten laten verkleuren. Test op een klein en niet zichtbare plek wat de gevolgen van het gebruik van deze producten is.

Het langdurig gebruik van rubber of vilten matten, vinyl of PVC dozen op uw Arline vloeren kan een effect hebben op de kleur.

Informatie over schimmel

Schimmel is een sub-vorm van planten die op elke ondergrond kan hechten, ook op de Arline vloeren.

De schimmels ontwikkelen zich vooral in een vochtige omgeving zonder goede beluchting. Ze zijn moeilijk te controleren en zo goed als onmogelijk om te vernietigen.

De structurele kwaliteit van de Arline producten worden echter niet aangetast door schimmels.

Schimmels worden zichtbaar bij temperaturen tussen de 4 en 32°C en hebben voedsel en vochtigheid nodig. De Arline vloeren zijn géén voedsel voor de schimmels. Ophoping van vuilresten kan leiden tot een heerlijke ondergrond voor de schimmels.

Ook de ruimtes tussen de vloerplanken kan, doordat de vochtigheid daar langer behouden blijft, een prima voedingsbodem zijn voor schimmel.



Hoe verwijdert u de schimmel het best van Arline Composite?

De regelmatige schoonmaak en onderhoud van de Arline vloer verwijdert de vuilresten en pollen die de schimmel voeden. Als de schimmels zichtbaar zijn maak het dan schoon met een milde zeepoplossing in lauwwarm water.

De zeep verwijdert de schimmel. Soms moet het schoonmaken meerdere keren herhaald worden. Ook al zijn de sporen van de schimmels onzichtbaar: ze kunnen zich toch nog op het oppervlak bevinden en dus terugkeren.

Schildertips

De Arline vloeren kunnen worden geschilderd. Het is daarentegen niet nodig voor bescherming. Let op dat verf die goed op hout hecht niet automatisch goed op de Arline vloer hecht. Gebruik in ieder geval een verf die geschikt is voor vloeren.